

## 应急防汛



- 支持4G全网通，插卡自动联网，随时随地监控
- 双300M天线，Wi-Fi信号更强
- 支持IP65防尘防水，应对多种天气情况
- 内置3个百兆口，IPC接入数量倍增
- 外置LTE双天线，4G信号更强

### 室外防水4G无线路由器

TL-TR903



- 插卡自动联网，随时随地监控
- 支持4G全网通，最高51.02Mbps上行速率，最高74.95 Mbps下行速率
- 支持IP65防尘防水，应对多种天气情况
- 支持12VDC电源输出，随时为摄像机供电
- 外置LTE天线，4G信号更强

### 室外防水4G路由器

TL-TR901



### 水位检测高速球机

TL-AIPC7530E-DC

- 500万高清像素，采用星光级高性能图像传感器
- 内置水尺读取智能算法，自动读取标准水位尺，获得水位数据
- 水尺测量距离 $\leq 100\text{m}$ ，分辨力 $1\text{cm}$ ，检测精度 $\pm 2\text{cm}$
- 支持水尺巡航和自动水位识别，支持最多20个水尺场景
- 支持实时水位雨量数据直接叠加在视频画面上，查看更直观
- 可外接指定的雨量传感器，实时数据上报，组成水雨情遥测站
- 支持水位信息实时展示，查看水位趋势
- 采用强AI算力芯片，支持人脸抓拍、智能跟踪
- 支持30倍光学变倍，64倍数字变倍，超远距离监控
- 6颗大功率红外灯，多角度混合复眼式灯杯，夜视距离达 $150\text{m}$
- 支持1路报警输入和1路报警输出，支持RS485接口，支持报警联动功能
- 采用高分贝扬声器，内置麦克风，支持双向语音，支持声光报警
- 支持 $360^\circ$ 水平旋转，垂直方向 $105^\circ$
- 内置加热丝，有效防水雾



### 一体化模块式智能太阳能供电系统

TL-ZJ800&TL-K234

- 专利创新的模块化设计，一次安装，灵活扩容升级
- 供电系统由一体式支架&智能控制器、太阳能组件、智能电池三个模块组成
- 一体化支架采用高品质SGCC镀锌钢，通过风洞实验室的14级风力测试
- 防水箱体符合IP66防尘防水，采用耐候PC加玻纤，有效适应室外恶劣环境
- 智能控制器采用专利MPPT控制技术，充电效率提升20%
- 输出3路12V直流电源，最大输出电流可达5A
- 太阳能组件采用单晶A级太阳板，转换效能可达21.6%
- 4个安装角度可选（ $20^\circ$ 、 $30^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $55^\circ$ ），适应全国各地环境
- 太阳能板表面覆盖 $3.2\text{mm}$ 高强度钢化玻璃，防冲击能力更强
- 智能电池模块，支持智能辅热，适应极端寒冷天气
- 多重安全保护，支持过充、过放、过流、过温、短路保护



**太阳能低功耗4G三目变焦球机**  
**TL-IPC5420XWB4G-SP915R**

- 400万高清像素，2560\*1440分辨率
- 三目变焦成像系统，实现20倍混合光学变焦
- 90W功率光伏组件，160Wh储能电池，保障续航
- 一键配置夜间省电模式，在暗夜全彩配置加持下，无需补光灯，画面全彩
- 支持4G全网通，灵活适用于各类监控场景
- 最高支持256GB Micro SD卡，且系统在任意模式下均为24h全天录像，存储更放心
- 内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警
- 室外耐候材质壳体，工业级防雷，IP66防护等级



**太阳能低功耗4G球机套装**  
**TL-IPC633L-A4G太阳能套装**

- 300万像素，最大分辨率2304\*1296
- 支持红外、全彩夜视，夜晚画面依旧清晰
- 内置麦克风、扬声器，支持语音对讲、声光报警
- 支持标准/省电等多种工作模式，灵活应对连续阴雨天
- 独创融合传感技术，精准捕捉有人画面
- 4G全网通，快速联网
- 智能太阳能供电模块，无需布线，全年0电费
- 10W单晶A级太阳能板，转换效率高、寿命长
- 大容量三元锂电池稳定高效，支持APP远程管理，实时查看电量信息
- 太阳能模块支持独立壁挂/抱杆支架，IP66级防尘防水
- 套装赠送TP-LINK流量卡，支持远程批量流量管理、充值
- 套装赠送32GB Micro SD卡（最高支持256GB）



- 网络音柱，内置60W D类数字功放
- 支持DC供电，施工灵活方便
- 支持TP-LINK NVR管理，支持远程喊话、联动报警
- 支持TP-LINK NBS网络广播系统管理，智能高效
- IP66防尘防水，支持壁挂/抱杆安装，满足各种应用场景

### 60W室外网络音柱

TL-SPK603P



- 4G全网通，联网便捷，灵活使用
- 内置30W D类数字功放，搭载全频喇叭，音质出色
- 支持TP-LINK 商云管理，可远程喊话、联动报警
- 支持TP-LINK NBS网络广播系统管理，智能高效
- 标配TP-LINK物联网卡，支持流量实时查询与充值
- 1个百兆网口，支持给下级设备供网
- 支持4GB~256GB Micro SD卡
- IP66防尘防水，支持壁挂/抱杆安装，满足各种应用场景
- 12V DC供电，可搭配太阳能智能供电系统，随时随地取电

### 30W 4G网络音柱

TL-SPK301P-4G