

连锁商铺解决方案



万兆企业路由器

TL-ER8820T

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 2GB DDRIV高速内存
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，8个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制



增强级防火墙

TL-NFW7600

- 十六核64位网络专用处理器，单核主频1.5GHz，8GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理



- 2.4GHz/5GHz频段双FEM，AC双频3T3R架构，1900 Mbps总带宽
- 3个10/100M/1000M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M/1000M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 采用新一代Wave2 3X3 MU-MIMO技术，允许同一时间多终端共享5G信道
- 支持显性+隐性Beam-forming、LDPC纠错算法，搭配特制的外部2.4GHz/5GHz频段双FEM，Wi-Fi性能强劲
- 支持多样功能（访客网络、网速控制等）

AC1900双频千兆无线路由器
TL-WDR7660千兆版



- 支持160MHz宽频，4K QAM调制方式，三频10流，带机量高达1152台
- 提供1个2.5G自定义高速有线口，WAN/LAN用途自定义，光纤/网线介质自定义，1G/2.5G速率自定义
- 支持频段自定义、路由器端口功能自定义，支持易展功能
- 外置10颗高功率独立FEM
- 支持上下行OFDMA技术、MU-MIMO技术+波束成型（Beam-forming）技术
- 支持路由/AP/无线中继三种模式

AX10200三频Super Wi-Fi 6无线路由器（2.5G口）
TL-XTR10280易展Turbo版



- Media Tek新一代Filologic 830芯片，12nm制程，4核高性能CPU，单核主频高达1.6GHz
- 4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）
- 外置全向天线：4根2.4G天线，4根5G天线
- 支持新一代Wi-Fi6标准，支持160MHz超大频宽
- 采用AX6000高速8数据流
- 支持上下行OFDMA技术、MU-MIMO技术+波束成型（Beam-forming）技术
- 支持路由/AP/无线中继三种模式
- 支持路由器端口功能自定义，支持易展功能

AX6000双频千兆Wi-Fi 6 无线路由器

TL-XDR6020易展版



- 高清像素，一眼看全景
- 360度全景画面，采用畸变校正技术，成像更自然
- 多种预览模式，随心调节视域
- 自带有线网口，支持PoE供电
- 隐藏式端口设计，轻松融入各类环境
- 支持热力分析，轻松了解客流分布
- 支持Wi-Fi热点模式，轻松直连手机
- 智能移动侦测，随时提供报警

H.265 500万红外无线全景摄像机

TL-IPC55AE



H.265 300万防暴无线网络摄像机

TL-IPC433M-2.8/4-W10

- 最高分辨率2304*1296@15fps，输出300万像素清晰画面
- 支持无线连接，免除布线烦恼
- 内置大功率麦克风，支持5米远距离拾音
- 红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持人形侦测，移动侦测，区域入侵，越界侦测等智能功能
- 支持H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储
- 自带工业级精密球罩，防暴等级满足IK10标准
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码即可添加
- 最高支持256 GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



H.265 300万全彩警戒无线网络摄像机

TL-IPC433H-A4-W10

- 最高分辨率2304*1296@15fps，输出300万像素清晰画面
- 支持无线连接，免除布线烦恼
- 智能全彩夜视，昼夜皆是彩色
- 支持人形侦测，过滤无效报警
- 支持白光报警，利用白光吓跑入侵者
- 个性语音提示，既可当做迎宾器，又可以防盗
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- 支持H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



**500万像素PoE半球型智能人形
星光网络摄像机**
TL-IPC455HSP

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



**H.265 300万PoE防暴红外网络
摄像机**
TL-IPC433MP

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.8"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 内置大功率麦克风，支持5米远距离拾音
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储
- 自带工业级精密球罩，防暴等级满足IK10标准
- 标准PoE供电，安全稳定方便
- 支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码即可添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



H.265+ 500万PoE宽动态红外网络摄像机

TL-IPC556HP

- 最高分辨率2592×1944@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- 采用星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 焦距4mm/6mm可选，适合室内外各种环境
- 采用6颗大功率红外灯，夜视照射距离可达80米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- TP-LINK创新智能监测算法，支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持120dB硬件宽动态，极端明暗场景依然清晰
- 支持3D数字降噪、Smart IR等功能
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



500万PoE全彩5寸智能警戒高速球机

TL-IPC5520E-ADC

- 500万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 6颗大功率白光补光灯，夜视距离达80m
- 内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警
- 支持IEEE 802.3at标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 搭配有电源适配器出货，方便用户
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



16盘位网络视频存储主机

TL-NVR7162-128

- 400Mbps高接入带宽，128路视频同步管理，最大支持1200W视频的预览、存储、回放
- 4K超清输出，支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI 1与HDMI 2异源，HDMI 1与VGA同源
- 支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10等多种阵列模式，存储更稳定
- 嵌入式硬件平台，高性能处理器，4GB高速缓存，两个千兆自适应网口，可支持接入16个硬盘
- 支持硬盘热插拔，易安装、易维护，支持全局热备盘，及时备份数据
- 解码性能强劲，最大支持16路1080P解码
- 支持最大96路画面实时播放，支持最大64路画面同步回放



H.265 高清网络视频解码器

TL-NVD6012

- 支持H.265/H.265+/H.264/H.264+等视频编解码技术
- 支持最多12路HDMI接口输出，单个接口最高支持4K分辨率输出（3840*2160@30Hz）
- 最高支持12路800万，或24路400万，或48路200万，或最高300路VGA分辨率及以下同时解码
- 支持最多12块屏幕按照任意方式拼接，自定义屏幕摆放方式，使用灵活
- 预览画面灵活调整，根据实际场景，设置任意通道的大小和布局，支持跨屏幕显示。总共支持最多300路预览画面同时展示。
- 支持TP-LINK发现协议、ONVIF标准协议发现和接入，支持RTP/RTSP协议接入
- 支持局域网可用设备自动发现和接入
- 支持设置向导，简化解码器配置流程
- 支持标准机架安装