智慧灯杆



AX3000双频Wi-Fi 6室外无线 AP(2.5G口)

TL-XAP3001GP易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发,最高无线速率可达2976Mbps
- 千兆网口, 2.5G SFP光口, 高速传输, 直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线,独立射频电路设计,适合 室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计,防水、防尘等级可达IP65,工作温度可达-30℃~65℃,适应各种恶劣环境
- 自动射频调优,优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备,避免拖累整个网络,提升无线网络性能
- 智能漫游,提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电,灵活布点
- 抱杆/壁挂安装,维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



AX5400双频Wi-Fi 6室外无线 AP(2.5G口)

TL-XAP5402GP全向易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发,最高无线速率可达5378Mbps
- 2.5G SFP光口,上网更高速,直连更便捷
- 内置5dBi全向天线,独立射频电路设计,覆盖半径可达 500米
- 专业室外壳体设计,防水、防尘等级可达IP68,工作温度可达-30℃~65℃,适应各种恶劣环境
- 自动射频调优,优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备,避免拖累整个网络,提升无线网络性能
- DC、802.3bt/at PoE以及Passive PoE供电,灵活布点
- 抱杆/壁挂安装,维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



AX1800双频千兆Wi-Fi 6 室外无 线AP

TL-XAP1801GP易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发,最高无线速率可达1775Mbps
- 支持易展MESH组网,子节点免布线,覆盖盲点信号扩展更方便
- 千兆网口,千兆SFP光口,高速传输,直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线,独立射频电路设计,适合 室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计,防水、防尘等级可达IP65,工作温度可达-30℃~65℃,适应各种恶劣环境
- 自动射频调优,优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备,避免拖累整个网络,提升无线网络性能
- 智能漫游,提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电,灵活布点
- 抱杆/壁挂安装,维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



AX6000双频 Wi-Fi 6 室外无线 AP (2.5G口)

TL-XAP6002GP全向

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发,最高无线速率可达5951Mbps
- 2.5G网口,支持IEEE 802.3bz以太网标准,上网更高速
- 千兆SFP光口,直连更便捷
- 内置5dBi全向天线,独立射频电路设计,覆盖半径可达 500米
- 专业室外壳体设计,防水、防尘等级可达IP68,工作温度可达-30℃~65℃,适应各种恶劣环境
- 自动射频调优,优化整体性能(暂不支持,近期更新软件支持)
- 自动剔除弱信号设备,避免拖累整个网络,提升无线网 络性能
- 智能漫游,提升无线体验(11r暂不支持,近期更新软件支持)
- DC、802.3bt/at PoE以及Passive PoE供电,灵活布点
- 抱杆/壁挂安装,维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



监控专用千兆无线网桥套装 (15公里)

TL-S5G-15KM摄像头端&TL-S5G-15KM录像机端

- 专业室外壳体设计,适应各种恶劣环境
- 11AC无线技术、867Mbps无线速率
- 全千兆端口,更好发挥无线性能
- 纯净5GHz频段,干扰更少,无线传输距离达15千米
- 出厂免设置,默认设置网桥连接
- 支持Passive PoE 供电
- 无线发射功率线性可调,根据需求调整传输距离、避免同频干扰



环网二层管理工业交换机

TL-SG2206R工业级

- 4个10/100/1000M自适应RJ45端口,2个千兆SFP端口
- 工业级工作温度: -40°C~75°C
- 宽电压输入: 9.6V~60VDC
- 小尺寸(137 mm *100 mm *38 mm)、更好的适应工业环境
- 多种安装方式: 导轨式安装+壁挂安装
- 提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关,适应各类复杂网络环境
- 支持ERPS环网配置及RPL配置,提高网络可靠性
- 铝合金外壳,坚固耐用
- 三路电源输入,冗余备份,大大提高产品供电可靠性
- EMC高防护等级,无惧各种恶劣环境
- *工业交换机出厂不配电源,如需使用电源请单独购买
- 推荐购买我司工业级电源: TL-P12200A或TL-P24075工业级



环网二层管理工业PoE交换机

TL-SG2210P工业级

- 提供8个10/100/1000M自适应RJ45 端口和2个千兆SFP 端口
- 支持IEEE802.3af/at标准,单端口最大PoE输出可达30
 W,整机PoE输出功率120W
- 工业级工作温度: -40°C~75°C
- 宽电压输入: 44V~57VDC
- 多种安装方式: 导轨式安装+壁挂安装
- IP30防护:减少粉尘影响
- 提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关,适 应各类复杂网络环境
- 支持云管理功能,实现远程查看设备状态、异常告警、远程排障
- 三路电源输入,冗余备份,大大提高产品供电可靠性
- EMS高防护等级,无惧各种恶劣环境
- *工业交换机出厂不配电源,如需使用电源请单独购买
- 推荐购买我司工业级电源: TL-P150-48工业级



工业光纤收发器

TL-MC114B工业级

- 1个百兆SC光纤接口,4个百兆RJ45端口
- 工作波长: 1310nm(发射)、1550nm(接 收)
- 工业级工作温度: -40°C~75°C
- 宽电压输入: 9.6V~60VDC
- 小尺寸(137 mm *100 mm *38 mm)、更好的 适应工业环境
- 多种安装方式: 导轨式安装+壁挂安装
- IP30防护:减少粉尘影响
- 提供VLAN、广播风暴抑制开关,适应各类复杂 网络环境
- 铝合金外壳,坚固耐用
- 三路电源输入,冗余备份,大大提高产品供电可靠性
- EMC高防护等级,无惧各种恶劣环境
- *工业光纤收发器出厂不配电源,如需使用电源 请单独购买
- 推荐购买我司工业级电源: TL-P12200A或TL-P24075工业级



工业级千兆单模单纤SFP光模块

TL-SM311LSA-2KM工业级

- 采用可热插拔的SFP封装
- 全双工光收发一体模块
- 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准
- 速率高达1.25Gbps
- 单模光纤传输,最远可达2KM
- 单纤LC光口,工作波长1550nm/1310nm
- 内置数字诊断功能
- 工作电压3.3V
- 壳体工作温度-40°C~85°C



800万红外7寸智能警戒高速球 机

TL-IPC7820E-DC

- 800万高清像素,采用Sony高性能图像传感器
- 采用高分贝扬声器,内置麦克风,支持双向语音
- 超强AI芯片,支持深度学习算法,精确区分人形与车形
- 支持人脸抓拍与智能跟踪功能
- 专业监控设备,支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转,垂直方向90°
- 支持300个预置点,8条巡航扫描,4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍,64倍数字变倍
- 6颗大功率红外灯,多角度混合复眼式灯杯,夜视距离 达150m
- 2颗暖光灯,支持声光报警
- 内置加热丝,有效防水雾
- 全金属壳体,工业级防雷,IP66防护等级,耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间



33倍变焦红外网络高速球机

TL-NIPC7576-33

- 500万高清像素,采用星光级高性能图像传感器
- 采用高分贝扬声器,内置麦克风,支持双向语音
- 支持33倍变焦,远近细节都清晰
- 采用强AI算力芯片,精确区分人形与车形
- 专业监控设备,支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转,垂直方向90°
- 支持300个预置点,8条巡航扫描,4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 6颗大功率红外灯,多角度混合复眼式灯杯,夜视距离 达150m
- 2颗暖光灯,支持声光报警
- 内置加热丝,有效防水雾
- 全金属壳体,工业级防雷,IP66防护等级,耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间



400万像素三目变焦红外网络高速球机

TL-IPC5420X三目变焦版

- 400万高清像素,采用星光级图像传感器
- 三目变焦成像系统,实现20倍混合光学变焦
- 支持IEEE 802.3at标准PoE供电及12VDC供电,施工方 便
- 内置高分贝扬声器与拾音器,支持语音对讲、声光报警
- 专业监控设备,支持360°大范围高清画质监控
- 支持垂直方向-10°~95°旋转范围
- 支持一键巡航功能
- 支持大功率点阵式红外LED灯,多角度灯杯混合结构,夜视距离达100m
- 室外耐候材质壳体,工业级防雷,IP66防护等级
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间



300万4G红外智能警戒高速球

TL-IPC5320E-DG

- 300万高清像素,采用星光级图像传感器
- 专业监控设备,支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转,垂直方向102°
- 支持300个预置点,8条巡航扫描,4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍,64倍数字变倍
- 6颗大功率红外补光灯, 夜视距离达150m
- 内置高分贝扬声器与拾音器,支持语音对讲、声光报警
- 4G全网通,快速联网,自带SIM卡,使用更方便
- 搭配球机壁装支架,按装便捷
- 大面积金属壳体,工业级防雷,IP66防护等级,耐候性 强
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间



800万PoE筒型星光全彩网络摄 像机

TL-IPC586TP-A4

- 最高分辨率3840*2160,输出800万像素清晰实时画面
- 采用SONY高性能图像传感器,星光级夜视效果
- 丰富接口,支持报警输入输出接口、音频输入输出接口、3.5mm音频接口
- TP-LINK自研AI深度学习算法,精准识别抓拍人脸
- 内置扬声器、麦克风,支持双向语音、声光报警
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电,稳定安全,施工方 便
- 支持4颗柔光灯2颗红外灯,全彩、红外夜视可选
- 支持移动侦测、遮挡侦测、人形侦测、车辆侦测
- 支持智能周界防范,包括区域入侵和越界侦测
- IP67防水防尘,满足室内外各种应用场景
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间



600万双目超广角网络摄像机

TL-IPC568VP-A4

- 最高分辨率4608*1260,输出600万像素清晰实时画面
- 双目拼接,32:9震撼比例
- 人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警
- 支持DC和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电,稳定安全,施工方便
- 4颗白光灯,日夜均是全彩
- 三红外灯夜视,夜视可达30米
- 大尺寸扬声器,远程喊话音量大
- IP66级防尘防水,满足室内室外各种应用场景
- 内置扬声器、麦克风,支持双向语音、声光报警
- 支持H.265+视频编码标准,存储再减半,体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储



500万AI智能网络摄像机

TL-AIPC556MP-F

- 最高分辨率2880*1620@25fps,输出500万像素清晰实 时画面
- 采用高性能AI芯片,搭载澎湃算力
- TP-LINK自研AI深度学习算法,精准识别抓拍人脸
- 外置4颗暖光灯、2颗红外灯,支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风,支持双向语音、声光报警
- 支持报警输入输出和音频输入输出接口
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电,稳定安全,施工方便
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范,包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水,满足室内室外各种应用场景



400万像素PoE筒型智能人形警戒网络摄像机

TL-IPC546FP-A

- 最高分辨率2560*1440@25fps,输出400万像素清晰实 时画面
- TP-LINK专业算法团队,基于AI深度学习架构自研算法,确保人形识别准确性,降低误报率
- 采用1/3"高性能CMOS星光级图像传感器,低照还原全 彩画面
- 外置4颗暖光灯、2颗红外灯,支持全彩/红外/移动侦测 全彩
- 内置扬声器、麦克风,支持双向语音、声光报警
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间
- 自带支架,自研专利万向轴设计;最大支持水平 360°、垂直145°调节
- 尾线槽藏线设计,美观大气,安装便捷
- 支持智能周界防范,包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水,满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控,NVR跨网段添加
- 支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电,稳定安全,施工方便



一体化模块式智能太阳能供电系 统

TL-ZJ800&TL-K234

- 专利创新的模块化设计,一次安装,灵活扩容升级
- 供电系统由一体式支架&智能控制器、太阳能组件、智能电池三个模块组成
- 一体化支架采用高品质SGCC镀锌钢,通过风洞实验室的14级风力测试
- 防水箱体符合IP66防尘防水,采用耐候PC加玻纤,有效适应室外恶劣环境
- 智能控制器采用专利MPPT控制技术,充电效率提升 20%
- 输出3路12V直流电源,最大输出电流可达5A
- 太阳能组件采用单晶A级太阳板,转换效能可达21.6%
- 4个安装角度可选(20°、30°、45°、55°),适应全国 各地环境
- 太阳能板表面覆盖3.2mm高强度钢化玻璃,防冲击能力 更强
- 智能电池模块,支持智能辅热,适应极端寒冷天气
- 多重安全保护,支持过充、过放、过流、过温、短路保护



20W三网口级联供电网络音柱

TL-SPK202P-3PoE/DC

- 网络音柱,内置20W D类数字功放
- 整机功率: 数字输入时≤25.5W,模拟输入时由输入音源决定
- 高低音喇叭组合,传声范围广,穿透力强
- 兼容DC和PoE两种供电方式,施工灵活方便
- 支持PoE级联,最多可为后端2台设备解决网络和供电问题
- 支持TP-LINK NVR管理,支持远程喊话、联动报警
- 支持TP-LINK NBS网络广播系统管理,智能高效
- 支持RCA莲花头接口,可作为模拟音柱使用
- IP66防尘防水,支持壁挂/抱杆安装,满足室内外各种 应用场景



500万4G星光全彩室外球机

TL-IPC653-A4G

- 500万高清像素,采用星光级图像传感器
- 支持4G全网通,联网便捷
- 标配TP-LINK流量卡,支持流量实时查询与充值
- 云台转动,水平可视角度360°,垂直可视角度168°
- IP66级防尘防水,满足室内室外各种应用场景
- 智能移动侦测,异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话,沟通无障碍
- 支持声光报警,高功率喇叭搭配白光灯实现智能警戒
- 最高支持256GB Micro SD卡,拥有更长的存储时间



- 插卡自动联网,随时随地监控
- 支持4G全网通,最高51.02Mbps上行速率,最高74.95
 Mbps下行速率
- 支持IP65防尘防水,应对多种天气情况
- 支持12VDC电源输出,随时为摄像机供电
- 外置LTE天线,4G信号更强

室外防水4G路由器

TL-TR901