

智慧幼教解决方案



- 双核CPU，256MB DDRIII高速内存，性能强劲
- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

双核多WAN口千兆企业VPN路由器

TL-ER3220G



- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口
- 4个独立千兆SFP端口
- 支持TP-LINK商用云平台管理
- 支持堆叠，最多8个堆叠单元
- 支持OSPF/RIP动态路由、静态路由、ARP代理
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
- 支持Web网管、CLI命令行、SNMP

全千兆堆叠式三层网管交换机

TL-SG6428



- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口，支持PoE+供电
- 2个独立千兆SFP端口
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图可视化展示
- 整机最大PoE供电功率为370W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6

全千兆三层网管PoE交换机

TL-SG5226PE



- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5951Mbps
- 2.5G网口，支持IEEE 802.3bz以太网标准，上网更高速
- 千兆SFP光口，直连更便捷
- 内置5dBi全向天线，独立射频电路设计，覆盖半径可达500米
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP68，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能（暂不支持，近期更新软件支持）
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验（11r暂不支持，近期更新软件支持）
- DC、802.3bt/at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理

AX6000双频 Wi-Fi 6 室外无线 AP (2.5G口)

TL-XAP6002GP全向



AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP
TL-XAP3006GC-PoE/DC易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



AX3000双频Wi-Fi 6室外无线AP (2.5G口)
TL-XAP3001GP易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 千兆网口，2.5G SFP光口，高速传输，直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线，独立射频电路设计，适合室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP65，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



300万红外7寸智能警戒高速球机

TL-IPC7320E-DC

- 300万高清像素，采用星光级图像传感器
- 采用高分贝扬声器，内置麦克风，支持双向语音
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向90°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 6颗大功率红外灯，多角度灯杯混合结构，夜视距离达150m
- 2颗暖光灯，支持声光报警
- 支持加热丝加热，雨天镜头不起雾
- 全金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



500万像素PoE筒型智能人形警戒网络摄像机

TL-IPC556FP-A

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 外置4颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 自带支架，自研专利万向轴设计；最大支持水平360°、垂直145°调节
- 尾线槽藏线设计，美观大气，安装便捷
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加
- 支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，稳定安全，施工方便



H.265 300万PoE防暴红外网络 摄像机

TL-IPC433MP

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.8"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 内置大功率麦克风，支持5米远距离拾音
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储
- 自带工业级精密球罩，防暴等级满足IK10标准
- 标准PoE供电，安全稳定方便
- 支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码即可添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



500万像素半球型智能人形星光 网络摄像机

TL-IPC455HS

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



H.265+ 300万PoE红外音频网络摄像机

TL-IPC433HSP

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 焦距2.8mm/4mm/6mm可选，适合室内外各种环境
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 内置麦克风，支持5m远程拾音
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- TP-LINK创新智能监测算法，支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



室外防水4G无线路由器

TL-TR903

- 支持4G全网通，插卡自动联网，随时随地监控
- 双300M天线，Wi-Fi信号更强
- 支持IP65防尘防水，应对多种天气情况
- 内置3个百兆口，IPC接入数量倍增
- 外置LTE双天线，4G信号更强



H.265 网络硬盘录像机 (32路/8盘位)

TL-NVR6832

- 云NVR系列，支持GUI 4.0 云管理、云托管、云运维功能支持
- 支持APP/utility添加、配置和管理，支持远程托管和NVR诊断功能
- 新增调试模式，支持批量配置和快捷配置IPC
- 32路同步监控，最高可接入800万像素摄像机
- 超大容量存储，最高支持8块10TB硬盘接入
- 支持VGA和HDMI同源输出，HDMI最高支持4K显示输出
- H.265+ 智能编码，同等条件，存储再省一半
- 支持ONVIF协议，兼容主流网络摄像机
- 智能侦测，可实现区域入侵、越界侦测
- 云台控制、语音存储、智能检索回放等实用
- 支持TP-LINK云存储服务，提供一个免费试用



视频监控管理存储一体机

TL-VCN6800S

- 视频监控管理存储一体机，软硬件一体化设计，集成解码、存储、管理和流媒体转发
- 高性能多核64位X86处理器，8GB高速内存
- 内置VMS管理软件，出厂赠送256路授权，最多支持256路视频接入，120路视频存储
- 输出接口丰富，支持HDMI+VGA输出，支持4K超清输出
- 设备解码性能强劲，最大支持16路1080P高清解码
- 大容量存储设计，提供8个SATA接口，每个接口最高可接入10TB硬盘
- 支持双千兆网口，支持容错、聚合以及多址模式，适配各类网络需求